

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику

Дата створення 15.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компаній

#### 1.1. Ідентифікатор продукту

SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна  
автомобільна для пластику  
суміш

#### 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати Цільове використання суміші

Для підготовки до фарбування зовнішніх пластикових поверхонь автомобілів (бампери, дзеркала, спойлери, решітки, декоративні накладки), а також пластикових меблів, садових інструментів, вінілових огорож та інших виробів з пластика. Не рекомендується використовувати на металі, полістиролі і поліетилені. Для зручності використання і позначення оброблених поверхонь має слабкий сріблястий відтінок, створюючи прозоре покриття. Швидко сохне. Завдяки високому вмісту пластифікаторів, заповнює подряпини і поглиблення. Відрізняється підвищеною еластичністю.

#### Використовується суміш, яка не рекомендується

Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.

#### 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки

##### Постачальник

Назва або торгове найменування

"NEWTON-PROMSERVICE" LLC

Адреса

Chichibabina str, 9, app. 110, Kharkov, 61058

Телефон

0800-31-34-85

Ел. пошта

e-marketing@newton.ua

Веб-адреса

newton.ua

#### 1.4. Телефонний номер екстреного виклику

немає даних

### РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

#### 2.1. Класифікація речовини або суміші

##### Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Суміш класифікується як небезпечна.

Аерозоль 1, H222, H229

BTOM-OB 3, H336

##### Найбільш серйозні несприятливі фізико-хімічні впливи

Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль.

##### Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище

Може спричинити сонливість або запаморочення.

#### 2.2. Елементи маркування

##### Піктограма небезпеки



##### Слово, яке означає ступінь небезпеки

Небезпека

##### Небезпечні речовини

н-бутил ацетат

##### Позначення небезпеки

H222

Надзвичайно займистий аерозоль.

H229

Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.

H336

Може спричинити сонливість або запаморочення.

##### Застереження

P102

Зберігати в місці, недоступному для дітей.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику

|                |            |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 15.12.2022 | Версія | 3.0 |
| Дата оновлення | 17.07.2025 |        |     |

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. |
| P211      | Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.                                          |
| P251      | Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.                                                     |
| P410+P412 | Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.                                             |
| P501      | Утилізувати вміст / упаковку передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувши постачальнику. |

### Додаткова інформація

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUN066                | Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.                                                     |
| EUN211                | Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман. |
| Щільність             | 0,75-1,20 г/см <sup>3</sup>                                                                                             |
| Граничне значення ЛОС | кат. А (g) WB: 30 г/л                                                                                                   |

### 2.3. Інші небезпеки

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ.

## РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

### 3.2. Суміш

Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

| Ідентифікаційні номери                                   | Назва речовини | Вміст у % ваги | Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008 | Прим.   |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
| Показчик: 607-025-00-1<br>CAS: 123-86-4<br>ЄС: 204-658-1 | н-бутил ацетат | <49            | ЛЗ Рід. 3, H226<br>ВТОМ-ОВ 3, H336<br>EUN066   | 3       |
| Показчик: 601-003-00-5<br>CAS: 74-98-6<br>ЄС: 200-827-9  | пропан         | <35            | Тиск Газ,<br>ЛЗ Газ 1, H220                    | 2       |
| Показчик: 601-004-00-0<br>CAS: 106-97-8<br>ЄС: 203-448-7 | бутан          | <15            | Тиск Газ,<br>ЛЗ Газ 1, H220                    | 1, 2, 3 |

### Примітки

- Прим. С: Деякі органічні хімічні речовини можуть надаватися на ринку як у певній ізомерній формі, так і у вигляді суміші декількох ізомерів. У таких випадках постачальник повинен зазначити у інформації про безпеку, чи являється хімічна речовина певним ізомером або сумішшю ізомерів.
- Прим. U: Для газів, які надаються на ринку, повинна бути проведена класифікація небезпечності за класом небезпечності «Гази, які перебувають під тиском» та за однією з груп в межах класу «стиснений газ», «скраплений газ», «охолоджений скраплений газ» або «розчинений газ». Група залежить від фізичного стану, в якому газ пакується, і тому її слід визначати для кожного окремого випадку.
- Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про безпеку подано в розділі 16.

## РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги

### 4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорту безпеки.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## **SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику**

Дата створення 15.12.2022  
Дата оновлення 17.07.2025

Версія 3.0

### **Внаслідок вдихання**

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря. Захищайте людину від охолодження. Забезпечте медичне лікування, якщо подразнення, задишка або інші симптоми не зникнуть.

### **Якщо на шкірі**

Зніміть забруднений одяг. Промийте уражену ділянку великою кількістю води, по можливості теплою.

### **У випадку потрапляння у очі**

Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Промивання слід виконувати не менше 10 хвилин.

### **Внаслідок проковтування**

Малоймовірно.

#### **4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви**

##### **Внаслідок вдихання**

Може спричинити сонливість або запаморочення.

##### **Якщо на шкірі**

Не очікується.

##### **У випадку потрапляння у очі**

В разі потрапляння в очі може спричиняти подразнення.

##### **Внаслідок проковтування**

Подавлення, нудота.

#### **4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки**

Симптоматичне лікування.

### **РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння**

#### **5.1. Засіб пожежогасіння**

##### **Відповідні засоби пожежогасіння**

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

##### **Невідповідні засоби пожежогасіння**

Вода - компактний струмінь.

#### **5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей**

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

#### **5.3. Інструкції з пожежогасіння**

Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Закриті контейнери з продуктом біля пожежі слід охолодити водою. Не допускайте стикання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрунтових вод.

### **РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду**

#### **6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Видаліть усі джерела займання. Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Не вдихати аерозоль.

#### **6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища**

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

#### **6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню**

Розлитий продукт слід покрити відповідним (негорючим) поглинальним матеріалом (піском, діатомитом, землею та іншими відповідними абсорбційними матеріалами); помістити у добре закриті контейнери та вилучати згідно з розділом 13. У разі витоку значної кількості продукту повідомте про це пожежну службу та інші компетентні органи. Після видалення продукту промийте забруднену ділянку великою кількістю води. Не використовуйте розчинники.

#### **6.4. Посилання на інші розділи**

Див. розділи 7, 8 та 13.

| ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ                                                   |            |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|
| відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами         |            |        |     |
| SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику |            |        |     |
| Дата створення                                                    | 15.12.2022 |        |     |
| Дата оновлення                                                    | 17.07.2025 | Версія | 3.0 |

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Запобігайте утворенню газів і парів у горючих або вибухонебезпечних концентраціях та концентраціях, що перевищують межі допустимих впливів. Продукт слід використовувати тільки в місцях, де він не контактує з відкритим вогнем та іншими джерелами займання. Використовувати тільки інструмент без анодних ефектів. Рекомендується використання антистатичного одягу та взуття. Не вдихати аерозоль. Курити заборонено. Захищайте від прямих сонячних променів. Не протикати та не спалювати після використання. НЕ розпилювати проти відкритого полум'я або інших джерел вогню. Застосовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати в щільно закритих контейнерах у холодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети. Тримати закритим. Берегти від сонячного випромінювання. Зберігати контейнер щільно закритим. Не застосовувати під впливом температур понад 50 °C.

| Вміст  | Тип упаковки      | Матеріал упаковки |
|--------|-------------------|-------------------|
| 400 мл | аерозольний балон | FE                |

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.

Росія ГОСТ 12.1.005-88

| Назва речовини (компонента)    | Тип | Значення  |
|--------------------------------|-----|-----------|
| н-бутил ацетат (CAS: 123–86–4) | 8h  | 200 мг/м³ |

Примітки

.

Україна Наказ 09 липня 2024 року № 1192

| Назва речовини (компонента) | Тип | Значення  |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Бутилацетат (CAS: 123–86–4) | ГДК | 200 мг/м³ |
| Бутан (CAS: 106–97–8)       | ГДК | 300 мг/м³ |

Примітки

Пари.

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони здоров'я на робочому місці та особливо щодо доброї вентиляції. Цього можна досягти лише місцевим відсмоктуванням або ефективною загальною вентиляцією. Якщо в цьому режимі неможливо дотримуватися допустимих впливів, необхідно використовувати відповідний захист дихальних шляхів. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Не потрібно.

Захист шкіри

Захист рук: Захисні рукавички, стійкі до продукту. Забруднену шкіру слід ретельно промити.

Захист органів дихання

Напівмаска з фільтром проти органічних парів або автономним дихальним апаратом, залежно від ситуації, якщо граничні значення впливу речовин перевищено або в погано провітрюваному середовищі.

Термічна небезпека

Немає даних.

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику

Дата створення 15.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

#### 9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Агрегатний стан                                                           | рідина                         |
| Фарба                                                                     | Прозора з сріблястим відтінком |
| Запах                                                                     | Характерний                    |
| Точка топлення/замерзання                                                 | дані недоступні                |
| Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння | дані недоступні                |
| Займистість                                                               | дані недоступні                |
| Нижня і верхня межі вибуховості                                           | дані недоступні                |
| Точка займання                                                            | дані недоступні                |
| Температура самозаймання                                                  | дані недоступні                |
| Температура розпаду                                                       | дані недоступні                |
| pH                                                                        | дані недоступні                |
| Кінематична в'язкість                                                     | дані недоступні                |
| Розчинність у воді                                                        | дані недоступні                |
| Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)               | дані недоступні                |
| Тиск пари                                                                 | дані недоступні                |
| Щільність та/або відносна щільність                                       |                                |
| Щільність                                                                 | 0,75-1,20 г/см <sup>3</sup>    |
| Відносна щільність пари                                                   | дані недоступні                |
| Характеристики частинок                                                   | дані недоступні                |

#### 9.2. Інші відомості

Граничне значення ЛОС кат. А (g) WB: 30 г/л

### РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

#### 10.1. Реакційна здатність

немає даних

#### 10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

#### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

#### 10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація. Захищайте від полум'я, іскор, перегріву та від морозу. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні.

#### 10.5. Несумісні матеріали

Захищайте від сильних кислот, основ та окислювачів.

#### 10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

### РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

#### 11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008

Вдихання парів розчинника вище значення, що перевищує межі допустимого впливу для робочого середовища, може призвести до гострих інгаляційних отруєнь, залежно від рівня концентрації та часу впливу. Токсикологічних даних щодо суміші немає.

#### Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## **SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику**

|                |            |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 15.12.2022 |        |     |
| Дата оновлення | 17.07.2025 | Версія | 3.0 |

### **Важке ушкодження/подразнення очей**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

### **Небезпека сенсibilізації дихальних шляхів і шкіри**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

### **Мутагенність зародкових клітин**

немає даних

### **Канцерогенність**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

### **Токсичний вплив на репродуктивну функцію**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

### **Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив**

Може спричинити сонливість або запаморочення.

### **Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

### **Небезпека вдихання**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

## **11.2. Інформація про інші небезпеки**

### **Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи**

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

### **Інші відомості**

немає даних

## **РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**

### **12.1. Токсичність**

немає даних

### **12.2. Стійкість і розщеплення**

немає даних

### **12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції**

Немає даних.

### **12.4. Мобільність в ґрунті**

Немає даних.

### **12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ**

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

### **12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи**

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

### **12.7. Інші шкідливі впливи**

Немає даних.

## **РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації**

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику

Дата створення 15.12.2022  
Дата оновлення 17.07.2025

Версія 3.0

### 13.1. Методи очистки відходів

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

#### Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

### РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

#### 14.1. Номер ООН або інший ID номер

UN 1950

#### 14.2. Власне транспортне найменування ООН

АЭРОЗОЛИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

#### 14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення

2 Гази

#### 14.4. Пакувальна група

не є актуальним

#### 14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

#### 14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

#### 14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів IMO

не є актуальним


#### Додаткові рекомендації

Ідентифікаційний номер небезпеки

ООН номер

Код класифікації

Знаки безпеки



5F

2.1



Код обмеження на перевезення в тунелях (D)

#### Повітряний транспорт - ICAO/IATA

Інструкція з упаковки для пасажирів

203

Інструкція з упаковки вантажу

203

#### Морський транспорт - IMDG

EmS (план дій в надзвичайних ситуаціях)

F-D, S-U

MFAG

620

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику

Дата створення 15.12.2022  
Дата оновлення 17.07.2025

Версія 3.0

### РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

#### 15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

#### 15.2. Оцінка безпеки речовин

немає даних

### РОЗДІЛ 16: Інші відомості

#### Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки

EUN066 Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.  
EUN211 Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман.  
H220 Надзвичайно займистий газ.  
H222 Надзвичайно займистий аерозоль.  
H226 Легкозаймиста рідина та її пара.  
H229 Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.  
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.

#### Вказівки щодо безпечного поводження, що використовуються в паспорті безпеки

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.  
P210 Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.  
P211 Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.  
P251 Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.  
P410+P412 Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.  
P501 Утилізувати вміст / упаковку передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувши постачальнику.

#### Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

#### Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

Аерозоль Легкозаймисті аерозолі та аерозолі  
ВТОМ-ОВ Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови одноразового впливу  
дСдБ Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною  
дСдМ Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною  
ЕС Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS  
ЄС Європейський Союз  
ЛЗ Газ Легкозаймисті газ  
ЛЗ Рід. Легкозаймисті рідини  
ЛОС Летких органічних сполук  
ООН номер Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН  
СБТ Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля  
СМТ Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## SILIDER Емаль ґрунтувальна універсальна автомобільна для пластику

|                |            |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 15.12.2022 | Версія | 3.0 |
| Дата оновлення | 17.07.2025 |        |     |

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тиск Газ (охолоджений скраплений газ) | Газ під тиском: охолоджений зріджений газ                                                         |
| Тиск Газ (розчинений газ)             | Газ під тиском: розчинений газ                                                                    |
| Тиск Газ (скраплений газ)             | Газ під тиском: зріджений газ                                                                     |
| Тиск Газ (стиснений газ)              | Газ під тиском: стиснутий газ                                                                     |
| ADR                                   | Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом                   |
| BCF                                   | Фактор біоконцентрації                                                                            |
| CAS                                   | Хімічна реферативна служба                                                                        |
| CLP                                   | Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей            |
| EINECS                                | Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин                                        |
| EmS                                   | План дій у надзвичайних ситуаціях                                                                 |
| EuPCS                                 | Європейська система категоризації виробів                                                         |
| IATA                                  | Міжнародна асоціація повітряного транспорту                                                       |
| IBC                                   | Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини |
| ICAO                                  | Міжнародна організація цивільної авіації                                                          |
| IMDG                                  | Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів                                             |
| IMO                                   | Міжнародна морська організація                                                                    |
| INCI                                  | Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів                                                  |
| ISO                                   | Міжнародна організація стандартизації                                                             |
| IUPAC                                 | Міжнародний союз чистої та прикладної хімії                                                       |
| log Kow                               | Коефіцієнт поділу октанол/вода                                                                    |
| OEL                                   | Гранично допустимі впливи                                                                         |
| ppm                                   | Частин на мільйон                                                                                 |
| REACH                                 | Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин                                     |
| RID                                   | Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею                                             |
| UVCB                                  | Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали        |

### Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

### Рекомендовані обмеження використання

немає даних

### Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

### Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 3.0 замінює версію SDS від 08.03.2023. Зміни було внесено в розділи 2, 11, 12, 13 та 16.

### Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку.

### Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.