

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

| | | | |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 01.08.2023 | Версія | 1.0 |
|----------------|------------|--------|-----|

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компаній

1.1. Ідентифікатор продукту

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь
Мастило універсальне "Мастило для замків"
суміш

Речовина / суміш

1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати

Цільове використання суміші

Забезпечує легку роботу замків у дверях авто, зменшує тертя та зношення механізму замка. Має високу проникаючу здатність та адгезію. Ефективно захищає від корозії та замерзання, витисняючи вологу. Стійке до зміни температури та погодних умов. Забезпечує рухливість механізму замка за умов широкого діапазону температур: від -40°C до +50°C. Збільшує термін служби замка. Безпечно для пластику, гуми та пофарбованої поверхні. Рекомендується також для обробки замків вхідних дверей із циліндровими механізмами та навісних замків.

Використовується суміш, яка не рекомендується

Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.

1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки

Виробник

Назва або торгове найменування

ТОВ НЬЮТОН ПРОМСЕРВІС

Адреса

м. Харків вул. Чичибабіна буд. 9 кв. 110

Телефон

Україна

Ел. пошта

0800-31-34-85

Веб-адреса

e-marketing@newton.ua

newton.ua

1.4. Телефонний номер екстреного виклику

немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Суміш класифікується як небезпечна.

Аерозоль 1, H229, H222

Аспір. 1, H304

Подр. Шкіри 2, H315

ВТОМ-ОВ 3, H336

Репр. 2, H361f

ВТОМ-ХВ 2, H373

Вод. Хрон. Токс. 2, H411

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.

Найбільш серйозні несприятливі фізико-хімічні впливи

Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль.

Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище

Спричиняє подразнення шкіри. Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. Існує ймовірність негативного впливу на здатність до зачаття. Може спричинити сонливість або запаморочення. Смертельно при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи. Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.

2.2. Елементи маркування

Піктограма небезпеки



Слово, яке означає ступінь небезпеки

Небезпечно

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

Дата створення 01.08.2023

Дата оновлення

Версія

1.0

Небезпечні речовини

н-гексан

Позначення небезпеки

H222

Надзвичайно легкозаймистий аерозоль.

H229

Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні.

H315

Спричиняє подразнення шкіри.

H336

Може спричинити сонливість або запаморочення.

H411

Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.

Застереження

P101

Якщо необхідно звернутися до лікаря, мати при собі упаковку або етикетку з маркуванням.

P102

Берегти від дітей.

P210

Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню і гарячих поверхонь. Не палити.

P211

НЕ розплюювати проти відкритого полум'я або інших джерел вогню.

P251

Не протикати та не спалювати після використання.

P280

Носити захисні рукавички.

P410+P412

Захищайте від сонячних променів. Уникайте впливу температури, що перевищує 50 °C.

P501

Утилізуйте вміст/ контейнер передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувші постачальнику.

Додаткова інформація

EUH066

Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.

Щільність

0,89 г/см³ за 15 °C

Границє значення ЛОС

кат. А (i) WB: 140 г/л

2.3. Інші небезпеки

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСДБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

3.2. Суміш

Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

| Ідентифікаційні номери | Назва речовини | Вміст у % ваги | Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 | Прим. |
|--|----------------|----------------|---|---------|
| Покажчик: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 | пропан | ≤35 | Тиск Газ, ЛЗ Газ 1, H220 | 2 |
| Покажчик: 601-037-00-0 CAS: 110-54-3 EC: 203-777-6 | н-гексан | <34 | ЛЗ Рід. 2, H225 Аспір. 1, H304 Подр. Шкіри 2, H315 ВТОМ-ОВ 3, H336 Репр. 2 (**), H361f ВТОМ-XB 2 (**), H373 Вод. Хрон. Токс. 2, H411 Специфічний ліміт концентрації: ВТОМ-XB 2, H373: C ≥ 5 % | 3 |
| Покажчик: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 | бутан | ≤20 | Тиск Газ, ЛЗ Газ 1, H220 | 1, 2, 3 |

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

Дата створення 01.08.2023

Дата оновлення

Версія

1.0

| Ідентифікаційні номери | Назва речовини | Вміст у % ваги | Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008 | Прим. |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|--|-------|
| CAS: 7782-42-5 ЕС: 231-955-3 | Графіт | ≤1 | не класифікуються як небезпечні | |
| CAS: 1317-33-5 ЕС: 215-263-9 | Molybdenum disulphide | ≤1 | не класифікуються як небезпечні | |

Примітки

- ** не можливо вилучити інший шлях експозиції
- *** токсичність для репродукції: додаткові букви специфікують, чи може відбутися пошкодження плоду (d), або пошкодження репродуктивних здібностей (f)
- 1 Примітка С: Деякі органічні хімічні речовини можуть надаватися на ринку як у певній ізомерній формі, так і у вигляді суміші декількох ізомерів. У таких випадках постачальник повинен вказати у попереджувальному маркуванні, чи являється хімічна речовина певним ізомером або сумішшю ізомерів.
 - 2 Примітка U: Для газів, які надаються на ринку, повинна бути проведена класифікація небезпеки за класом небезпеки «Гази, які знаходяться під тиском» та за однією з груп в межах класу «стиснений газ», «скраплений газ», «охолоджений скраплений газ» або «розчинений газ».
- Група залежить від фізичного стану, в якому газ пакується, і тому її слід визначати для кожного окремого випадку.
- 3 Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Не проводьте штучне дихання без засобів особистої безпеки (напр. маски). Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорта безпеки.

Внаслідок вдихання

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря. Подбайте про власну безпеку, не дозволяйте постраждалій людині пересуватися! Остерігайтесь забрудненого одягу. Залежно від ситуації, викличте медичну службу порятунку та забезпечте медичне лікування, враховуючи часту потребу в подальшому спостереженні не менше ніж 24 години.

Якщо на шкірі

Зніміть забруднений одяг. Промийте уражену ділянку великою кількістю води, по можливості теплою.

У випадку потрапляння у очі

Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Промивання слід виконувати не менше 10 хвилин. Забезпечте медичне лікування, спеціалізоване, якщо це можливо.

Внаслідок проковтування

Якщо постраждала людина блює, переконайтесь, що ви не вдихаєте блювоту (оскільки існує небезпека пошкодження легенів після вдихання цих рідин у дихальні шляхи навіть у незначній кількості). Забезпечте медичне лікування, враховуючи часту потребу в подальшому спостереженні протягом принаймні 24 годин. Візьміть із собою оригінальний контейнер з етикеткою та паспортом безпеки відповідної речовини.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Внаслідок вдихання

Кашель, головний біль. Може спричинити сонливість або запаморочення.

Якщо на шкірі

Спричиняє подразнення шкіри.

У випадку потрапляння у очі

В разі потрапляння в очі може спричинити подразнення.

Внаслідок проковтування

Подразнення, нудота.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь **Мастило** **універсальне "Мастило для замків"**

Дата створення 01.08.2023

Дата оновлення

Версія

1.0

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1. Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Вода - компактний струмінь.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Закриті контейнери з продуктом біля пожежі слід охолодити водою. Не допускайте стікання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрутових вод.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях

Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Видаліть усі джерела зайнання. Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Не вдихати аерозоль. Запобігайте контакту зі шкірою та очима.

6.2. Заходи з охорони навколошнього середовища

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрутові води. Не допускайте потрапляння до стоків.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Розлитий продукт слід покрити відповідним (негорючим) поглинальним матеріалом (піском, діatomитом, землею та іншими відповідними абсорбційними матеріалами); помістити у добре закриті контейнери та вилучати згідно з розділом 13. У разі витоку значної кількості продукту повідомте про це пожежну службу та інші компетентні органи. Після видалення продукту промийте забруднену ділянку великою кількістю води. Не використовуйте розчинники.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 7, 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Запобігайте утворенню газів і парів у горючих або вибухонебезпечних концентраціях та концентраціях, що перевищують межі допустимих впливів. Продукт слід використовувати тільки в місцях, де він не контактує з відкритим вогнем та іншими джерелами зайнання. Використовувати тільки інструмент без анодних ефектів. Рекомендується використання антистатичного одягу та взуття. Не вдихати аерозоль. Запобігайте контакту зі шкірою та очима. Курити заборонено. Захищайте від прямих сонячних променів. Не протикати та не спалювати після використання. Ретельно вимийте руки та відкриті частини тіла після обробки. НЕ розпилювати проти відкритого полум'я або інших джерел вогню. Застосовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я. Уникати потрапляння в навколошнє середовище.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати в щільно закритих контейнерах у холодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети. Тримати закритим. Берегти від сонячного випромінювання. Зберігати контейнер щільно закритим. Не застосовувати під впливом температур понад 50 °C.

| Вміст | Тип упаковки | Матеріал упаковки |
|--------|-------------------|-------------------|
| 100 мл | аерозольний балон | FE |

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

Дата створення 01.08.2023

Дата оновлення

Версія

1.0

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.

Україна

НАКАЗ 14.07.2020 № 1596 (Із змінами № 1715 від 10.08.2021)

| Назва речовини (компоненту) | Тип | Значення | Примітка |
|-----------------------------|-----|-----------------------|----------|
| Гексан (CAS: 110-54-3) | ГДК | 300 мг/м ³ | пари |
| Бутан (CAS: 106-97-8) | ГДК | 300 мг/м ³ | пари |

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Зніміть забруднений одяг і промийте перед повторним використанням. Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони здоров'я на робочому місці та особливо щодо доброї вентиляції. Цього можна досягти лише місцевим відсмоктуванням або ефективною загальною вентиляцією. Якщо в цьому режимі неможливо дотримуватися допустимих впливів, необхідно використовувати відповідний захист дихальних шляхів. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з мілом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Окуляри в оправі.

Захист шкіри

Захист рук: Захисні рукавички, стійкі до продукту. Вибираючи відповідну товщину, матеріал та проникність рукавичок, дотримуйтесь рекомендацій конкретного виробника. Дотримуйтесь інших рекомендацій виробника. Інший захист: захисний робочий одяг. Забруднену шкіру слід ретельно промити.

Захист органів дихання

Респіратор.

Термічна небезпека

Немає даних.

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2. Пролиту речовину зібрати.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан

рідина

Фарба

Масляниста рідина від безбарвного до темно коричневого

Запах

характеристика

Точка топлення/замерзання

дані недоступні

Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння

дані недоступні

Займистість

дані недоступні

Нижня і верхня межі вибуховості

дані недоступні

Точка замання

дані недоступні

Температура самозаймання

дані недоступні

Температура розпаду

дані недоступні

pH

0 (нерозбавлений)

Кінематична в'язкість

дані недоступні

Розчинність у воді

дані недоступні

Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)

дані недоступні

Тиск пари

дані недоступні

Щільність та/або відносна щільність

0,89 г/см³ за 15 °C

Щільність

дані недоступні

Відносна щільність пари

дані недоступні

Характеристики частинок

дані недоступні

9.2. Інші відомості

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь **Мастило** **універсальне "Мастило для замків"**

| | | | |
|----------------|------------|----------------------|------------------------|
| Дата створення | 01.08.2023 | Версія | 1.0 |
| Дата оновлення | | Границє значення ЛОС | кат. А (i) WB: 140 г/л |

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

немає даних

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальніх умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація. Захищайте від полум'я, іскор, перегріву та від морозу. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні.

10.5. Несумісні матеріали

Захищайте від сильних кислот, основ та окислювачів.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглексільний газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008

Вдихання парів розчинника вище значення, що перевищує межі допустимого впливу для робочого середовища, може привести до гострих інгаляційних отруєнь, залежно від рівня концентрації та часу впливу.
Токсикологічних даних щодо суміші немає.

Гостра токсичність

Немає даних для суміші та для складників. На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано.

Хімічний опік/подразнення шкіри

Спричиняє подразнення шкіри. Немає даних для складників суміші.

Важке ушкодження/подразнення очей

Немає даних для суміші та для складників. На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано.

Небезпека сенсибілізації дихальних шляхів і шкіри

Немає даних для суміші та для складників. На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано.

Мутагенність зародкових клітин

Немає даних для суміші та для складників. На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано.

Канцерогенність

Немає даних для суміші та для складників. На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

Існує ймовірність негативного впливу на здатність до зачаття. Немає даних для складників суміші.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

Може спричинити сонливість або запаморочення. Немає даних для складників суміші.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

| | | | |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 01.08.2023 | Версія | 1.0 |
|----------------|------------|--------|-----|

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний влив

Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. Немає даних для складників суміші.

Небезпека вдихання

Смертельно при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи. Немає даних для складників суміші.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками. Немає даних для складників суміші.

12.2. Стійкість і розщеплення

Немає даних для суміші та для складників.

12.3. Показник потенціалу біоакумуляції

Немає даних для суміші та для складників.

12.4. Мобільність в ґрунті

Немає даних для суміші та для складників.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

Продукт не містить речовини, яка відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інші шкідливі впливи

Немає даних.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходів

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Дійте відповідно до чинного регламенту щодо утилізації відходів. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноважений на вивезення відходів (спеціалізований компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Код типу відходів

01 00 00 Відходи, що утворюються при розвідці родовищ, шахтному і кар'єрному видобуванні корисних копалин, їх фізичному та хімічному переробленні

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

14.1. Номер ООН або інший ID номер

UN 1950

14.2. Власне транспортне найменування ООН

АЭРОЗОЛИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

14.3. Клас(и) небезпеки під час транспортування

2 Гази

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

Дата створення 01.08.2023

Дата оновлення Версія

1.0

14.4. Пакувальна група

не є актуальним

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО

не є актуальним

Додаткові рекомендації

Ідентифікаційний номер небезпеки

1950

ООН номер

1.1L

Код класифікації

2.1+шкідливо для довкілля

Знаки безпеки



Автомобільний транспорт - ADR

Спеціальне регулювання 190, 327, 344, 625

Обмежена кількість 1 L

Виключені кількості E0

Упаковка

Інструкції з упаковки P207, LP200

Спеціальне положення для упаковки PP87, RR6, L2

Положення про змішану упаковку MP9

Категорія транспортування 2

Код обмеження на перевезення в тунелях (D)

Спеціальне регулювання для

упаковки V14

завантаження, вивантаження та CV9, CV12

поводження

S2

Залізничний транспорт - RID

Спеціальне регулювання 190, 327, 344, 625

Виключені кількості E0

Упаковка

Інструкції з упаковки P207, LP200

Спеціальне положення для упаковки PP87, RR6, L2

Положення про змішану упаковку MP9

Категорія транспортування 0

Спеціальне регулювання для

упаковки W 14

завантаження, вивантаження та CW 9, CW 12

поводження

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

| | | | |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 01.08.2023 | Версія | 1.0 |
|----------------|------------|--------|-----|

Повітряний транспорт - ICAO/IATA

| | |
|---|------|
| Інструкція з упаковки для обмеженої кількості | Y203 |
| Інструкція з упаковки для пасажира | 203 |
| Інструкція з упаковки вантажу | 203 |

Морський транспорт - IMDG

| | |
|---|----------|
| EmS (план дій в надзвичайних ситуаціях) | F-D, S-U |
| MFAG | 620 |

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи № 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, Із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЕС та 2000/21/ЕС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охороне труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпеки речовин

немає даних

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки

| | |
|-------|--|
| H220 | Надзвичайно легкозаймистий газ. |
| H222 | Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. |
| H225 | Дуже легкозаймиста рідина та її пари. |
| H229 | Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. |
| H304 | Смертельно при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи. |
| H315 | Спричиняє подразнення шкіри. |
| H336 | Може спричинити сонливість або запаморочення. |
| H361f | Існує ймовірність негативного впливу на здатність до зачаття. |
| H373 | Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. |
| H411 | Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками. |

Вказівки щодо безпечноного поводження, що використовуються в паспорті безпеки

| | |
|-----------|---|
| P101 | Якщо необхідно звернутися до лікаря, мати при собі упаковку або етикетку з маркуванням. |
| P102 | Берегти від дітей. |
| P210 | Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню і гарячих поверхонь. Не палити. |
| P211 | НЕ розпилювати проти відкритого полум'я або інших джерел вогню. |
| P251 | Не протикати та не спалювати після використання. |
| P280 | Носити захисні рукавички. |
| P410+P412 | Захищайте від сонячних променів. Уникайте впливу температури, що перевищує 50 °C. |
| P501 | Утилізуйте вміст/ контейнер передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувші постачальнику. |

Перелік додаткових стандартних фраз, що використовуються в паспорті безпеки

| | |
|--------|---|
| EUH066 | Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри. |
|--------|---|

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь Мастило універсальне "Мастило для замків"

| | | | |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 01.08.2023 | Версія | 1.0 |
| Дата оновлення | | | |

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до абревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

| | |
|------------------------|---|
| ADR | Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом |
| BCF | Фактор біоконцентрації |
| CAS | Хімічна реферативна служба |
| CLP | Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей |
| EINECS | Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин |
| EmS | План дій у надзвичайних ситуаціях |
| EuPCs | Європейська система категоризації виробів |
| IATA | Міжнародна асоціація повітряного транспорту |
| IBC | Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини |
| ICAO | Міжнародна організація цивільної авіації |
| IMDG | Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів |
| IMO | Міжнародна морська організація |
| INCI | Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів |
| ISO | Міжнародна організація стандартизації |
| IUPAC | Міжнародний союз чистої та прикладної хімії |
| log Kow | Коефіцієнт поділу октанол/вода |
| OEL | Границя допустимі впливи |
| PBT | Стійкий, біоакумулятивний і токсичний |
| ppm | Частин на мільйон |
| Press. Gas (Comp.) | Газ під тиском: стиснутий газ |
| Press. Gas (Diss.) | Газ під тиском: розчинений газ |
| Press. Gas (Liq.) | Газ під тиском: зріджений газ |
| Press. Gas (Ref. Liq.) | Газ під тиском: охолоджений зріджений газ |
| REACH | Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин |
| RID | Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею |
| UN | Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН |
| UVCB | Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали |
| дСДБ | Дуже стійкий і дуже біоакумулятивний |
| ЕС | Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS |
| ЕС | Європейський Союз |
| ЛОС | Летких органічних сполук |
| Аерозоль | Аерозоль |
| Аспір. | Небезпека вдихання |
| Вод. Хрон. Токс. | Небезпечний для водного середовища (хронічний) |
| ВТОМ-ОВ | Специфічна токсичність органа-мішені - одноразовий вплив |
| ВТОМ-ХВ | Специфічна токсичність органа-мішені - багаторазовий вплив |
| ЛЗ Газ | Займистий газ |
| ЛЗ Рід. | Легкозаймиста рідина |
| Подр. Шкіри | Подразнення шкіри |
| Репр. | Токсичність для репродукції |
| Тиск Газ | Гази під тиском |

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

RECTOR Засіб для обробки внутрішніх поверхонь **Мастило** **універсальне "Мастило для замків"**

| | | | |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 01.08.2023 | Версія | 1.0 |
| Дата оновлення | | | |

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних досьє.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку.

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколошнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.