

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компанії

#### 1.1. Ідентифікатор продукту

NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям суміш

Речовина / суміш

#### 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати Цільове використання суміші

Акрилова емаль для забарвлення та ізолюючого перекриття плям від води, жиру, сажі, кіптяви, нікотину тощо. Ефективно зафарбовує сліди застосування маркерів, кольорових олівців та чорнильних ручок.

Для нанесення на цегляні, бетонні, дерев'яні, гіпсокартонні і гіпсові поверхні, деякі види шпалер, а також цементні і цементно-вапняні штукатурки.

Утворює на поверхні напівматове покриття білого кольору. Характеризується високою покриваністю, вирівнює тріщини і нерівності. Завдяки високій адгезії та спрямованому розпиленню, дозволяє обробляти вертикальні і горизонтальні поверхні. Не жовтіє. Стійка до впливу сонця, вологи та зміни температур.

Рекомендується до застосування на невеликих за площею поверхнях - як самостійне покриття або ґрунт.

Сумісна з більшістю водоемульсійних, алкідних та акрилових фарб.

#### Використовується суміш, яка не рекомендується

Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.

#### 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки

##### Виробник

Назва або торгове найменування

"NEWTON-PROMSERVICE" LLC

Адреса

Chichibabina str, 9, app. 110, Kharkov, 61058

Україна

Телефон

0800-31-34-85

Ел. пошта

e-marketing@newton.ua

Веб-адреса

newton.ua

#### 1.4. Телефонний номер екстреного виклику

немає даних

### РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

#### 2.1. Класифікація речовини або суміші

##### Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Суміш класифікується як небезпечна.

Аерозоль 1, H222, H229

Аспір. 1, H304

Подр. Шкіри 2, H315

Репр. 2, H361f

ВТОМ-ХВ 2, H373

Вод. Хрон. Токс. 3, H412

##### Найбільш серйозні несприятливі фізико-хімічні впливи

Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль.

##### Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище

Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. Існує ймовірність негативного впливу на здатність до зачаття. Спричиняє подразнення шкіри. Смертельно при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи. Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.

#### 2.2. Елементи маркування

##### Піктограма небезпеки



##### Слово, яке означає ступінь небезпеки

Небезпека

##### Небезпечні речовини

н-гексан

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

|                |            |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 23.12.2022 | Версія | 3.0 |
| Дата оновлення | 17.07.2025 |        |     |

### Позначення небезпеки

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| H222  | Надзвичайно займистий аерозоль.                                              |
| H229  | Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.                       |
| H315  | Спричиняє подразнення шкіри.                                                 |
| H361f | Імовірно негативно впливає на фертильність.                                  |
| H373  | Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. |
| H412  | Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.     |

### Застереження

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Зберігати в місці, недоступному для дітей.                                                                     |
| P210      | Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. |
| P211      | Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.                                          |
| P251      | Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.                                                     |
| P410+P412 | Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.                                             |
| P501      | Утилізувати вміст / упаковку передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувши постачальнику. |

### Додаткова інформація

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUN066                | Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.                                                     |
| EUN211                | Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман. |
| Щільність             | 0,7-1,2 г/см <sup>3</sup>                                                                                               |
| Граничне значення ЛОС | кат. А (d) SB: 300 г/л                                                                                                  |

### 2.3. Інші небезпеки

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ.

## РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

### 3.2. Суміш

**Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі**

| Ідентифікаційні номери                                   | Назва речовини   | Вміст у % ваги | Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008                                                                                                                                                                                      | Прим. |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Показчик: 603-019-00-8<br>CAS: 115-10-6<br>ЄС: 204-065-8 | диметиловий етер | <50            | Тиск Газ,<br>ЛЗ Газ 1, H220                                                                                                                                                                                                         | 1     |
| Показчик: 601-037-00-0<br>CAS: 110-54-3<br>ЄС: 203-777-6 | н-гексан         | <19            | ЛЗ Рід. 2, H225<br>Аспір. 1, H304<br>Подр. Шкіри 2, H315<br>ВТОМ-ОВ 3, H336<br>Репр. 2 (***), H361f<br>ВТОМ-ХВ 1, H372 (нервова система)<br>Вод. Хрон. Токс. 2, H411<br>Специфічний ліміт концентрації:<br>ВТОМ-ХВ 2, H373: C ≥ 5 % | 2     |

### Примітки

\*\*\* токсичність для репродукції: додаткові букви специфікують, чи може відбутися пошкодження плоду (d), або пошкодження репродуктивних здібностей (f)

- Прим. U: Для газів, які надаються на ринку, повинна бути проведена класифікація небезпечності за класом небезпечності «Гази, які перебувають під тиском» та за однією з груп в межах класу «стиснений газ», «скраплений газ», «охолоджений скраплений газ» або «розчинений газ». Група залежить від фізичного стану, в якому газ пакується, і тому її слід визначати для кожного окремого випадку.
- Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.

### РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги

#### 4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Не проводьте штучне дихання без засобів особистої безпеки (напр. маски). Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорта безпеки.

##### Внаслідок вдихання

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря. Подбайте про власну безпеку, не дозволяйте постраждалій людині пересуватися! Остерігайтеся забрудненого одягу. Залежно від ситуації, викличте медичну службу порятунку та забезпечте медичне лікування, враховуючи часту потребу в подальшому спостереженні не менше ніж 24 години.

##### Якщо на шкірі

Зніміть забруднений одяг. Промийте уражену ділянку великою кількістю води, по можливості теплою.

##### У випадку потрапляння у очі

Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Промивання слід виконувати не менше 10 хвилин. Забезпечте медичне лікування, спеціалізоване, якщо це можливо.

##### Внаслідок проковтування

Якщо постраждала людина блює, переконайтеся, що ви не вдихаєте блювоту (оскільки існує небезпека пошкодження легенів після вдихання цих рідин у дихальні шляхи навіть у незначній кількості). Забезпечте медичне лікування, враховуючи часту потребу в подальшому спостереженні протягом принаймні 24 годин. Візьміть із собою оригінальний контейнер з етикеткою та паспортом безпеки відповідної речовини.

#### 4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

##### Внаслідок вдихання

Кашель, головний біль.

##### Якщо на шкірі

Спричиняє подразнення шкіри.

##### У випадку потрапляння у очі

В разі потрапляння в очі може спричиняти подразнення.

##### Внаслідок проковтування

Подразнення, нудота.

#### 4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

### РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

#### 5.1. Засіб пожежогасіння

##### Відповідні засоби пожежогасіння

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

##### Невідповідні засоби пожежогасіння

Вода - компактний струмінь.

#### 5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

#### 5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Закриті контейнери з продуктом біля пожежі слід охолодити водою. Не допускайте стікання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрунтових вод.

|                                                            |            |        |     |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|
| ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ                                            |            |        |     |
| відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами  |            |        |     |
| NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям |            |        |     |
| Дата створення                                             | 23.12.2022 |        |     |
| Дата оновлення                                             | 17.07.2025 | Версія | 3.0 |

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

- 6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**  
Вжити заходів щодо забезпечення достатньої вентиляції. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Видаліть усі джерела займання. Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Не вдихати аерозоль. Запобігайте контакту зі шкірою та очима.
- 6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища**  
Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.
- 6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню**  
Розлитий продукт слід покрити відповідним (негорючим) поглинальним матеріалом (піском, діатомитом, землею та іншими відповідними абсорбційними матеріалами); помістити у добре закриті контейнери та вилучати згідно з розділом 13. У разі витоку значної кількості продукту повідомте про це пожежну службу та інші компетентні органи. Після видалення продукту промийте забруднену ділянку великою кількістю води. Не використовуйте розчинники.
- 6.4. Посилання на інші розділи**  
Див. розділи 7, 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

- 7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні**  
Запобігайте утворенню газів і парів у горючих або вибухонебезпечних концентраціях та концентраціях, що перевищують межі допустимих впливів. Продукт слід використовувати тільки в місцях, де він не контактує з відкритим вогнем та іншими джерелами займання. Використовувати тільки інструмент без анодних ефектів. Рекомендується використання антистатичного одягу та взуття. Не вдихати аерозоль. Запобігайте контакту зі шкірою та очима. Курити заборонено. Захищайте від прямих сонячних променів. Не протикати та не спалювати після використання. Ретельно вимийте руки та відкриті частини тіла після обробки. НЕ розпилювати проти відкритого полум'я або інших джерел вогню. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я. Уникати потрапляння в навколишнє середовище.
- 7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності**  
Зберігати в щільно закритих контейнерах у холодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети. Тримати закритим. Берегти від сонячного випромінювання. Не застосовувати під впливом температур понад 50 °C.
- |        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| Вміст  | Тип упаковки      | Матеріал упаковки |
| 400 мл | аерозольний балон | FE                |
- 7.3. Специфічні кінцеві користувачі**  
немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

- 8.1. Контроль параметрів**  
Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.
- Росія** **ГОСТ 12.1.005-88**
- |                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Назва речовини (компонента) | Тип | Значення  |
| н-гексан (CAS: 110-54-3)    | 8h  | 300 мг/м³ |
- Примітки  
.
- Україна** **Наказ 09 липня 2024 року № 1192**
- |                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| Назва речовини (компонента) | Тип | Значення  |
| Гексан (CAS: 110-54-3)      | ГДК | 300 мг/м³ |
- Примітки  
Пари.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

|                |            |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 23.12.2022 |        |     |
| Дата оновлення | 17.07.2025 | Версія | 3.0 |

### 8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Зніміть забруднений одяг і промийте перед повторним використанням. Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони здоров'я на робочому місці та особливо щодо доброї вентиляції. Цього можна досягти лише місцевим відсмоктуванням або ефективною загальною вентиляцією. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

#### Захисні засоби для очей/обличчя

Окуляри в оправі.

#### Захист шкіри

Захист рук: Захисні рукавички, стійкі до продукту. Вибираючи відповідну товщину, матеріал та проникність рукавичок, дотримуйтесь рекомендацій конкретного виробника. Дотримуйтесь інших рекомендацій виробника. Інший захист: захисний робочий одяг. Забруднену шкіру слід ретельно промити.

#### Захист органів дихання

Респіратор.

#### Термічна небезпека

Немає даних.

### Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

### 9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Агрегатний стан                                                           | рідина                    |
| Фарба                                                                     | дані недоступні           |
| Запах                                                                     | дані недоступні           |
| Точка топлення/замерзання                                                 | дані недоступні           |
| Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння | дані недоступні           |
| Займистість                                                               | дані недоступні           |
| Нижня і верхня межі вибуховості                                           | дані недоступні           |
| Точка займання                                                            | дані недоступні           |
| Температура самозаймання                                                  | дані недоступні           |
| Температура розпаду                                                       | дані недоступні           |
| pH                                                                        | дані недоступні           |
| Кінематична в'язкість                                                     | дані недоступні           |
| Розчинність у воді                                                        | дані недоступні           |
| Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)               | дані недоступні           |
| Тиск пари                                                                 | дані недоступні           |
| Щільність та/або відносна щільність                                       |                           |
| Щільність                                                                 | 0,7-1,2 г/см <sup>3</sup> |
| Відносна щільність пари                                                   | дані недоступні           |
| Характеристики частинок                                                   | дані недоступні           |

### 9.2. Інші відомості

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Граничне значення ЛОС | кат. A (d) SB: 300 г/л |
|-----------------------|------------------------|

## РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

### 10.1. Реакційна здатність

немає даних

### 10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### 10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація. Захищайте від полум'я, іскор, перегріву та від морозу. Контейнер під тиском: можливий вибух при нагріванні.

### 10.5. Несумісні матеріали

Захищайте від сильних кислот, основ та окислювачів.

### 10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

## РОЗДІЛ 11: Токсікологічні дані

### 11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008

Вдихання парів розчинника вище значення, що перевищує межі допустимого впливу для робочого середовища, може призвести до гострих інгаляційних отруєнь, залежно від рівня концентрації та часу впливу. Токсикологічних даних щодо суміші немає.

#### Гостра токсичність

немає даних

#### Хімічний опік/подразнення шкіри

Спричиняє подразнення шкіри.

#### Важке ушкодження/подразнення очей

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Небезпека сенсibilізації дихальних шляхів і шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Мутагенність зародкових клітин

немає даних

#### Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Токсичний вплив на репродуктивну функцію

Існує ймовірність негативного впливу на здатність до зачаття. На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі. На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

#### Небезпека вдихання

Смертельно при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.

### 11.2. Інформація про інші небезпеки

#### Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

#### Інші відомості

немає даних

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

#### 12.1. Токсичність

Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.

#### 12.2. Стійкість і розщеплення

немає даних

#### 12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Немає даних.

#### 12.4. Мобільність в ґрунті

Немає даних.

#### 12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

#### 12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

#### 12.7. Інші шкідливі впливи

Немає даних.

### РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

#### 13.1. Методи очистки відходів

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установках для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

#### Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

### РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

#### 14.1. Номер ООН або інший ID номер

UN 1950

#### 14.2. Власне транспортне найменування ООН

АЭРОЗОЛИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

#### 14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення

2 Гази

#### 14.4. Пакувальна група

не є актуальним

#### 14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

#### 14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

#### 14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО

не є актуальним

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### Додаткові рекомендації

Ідентифікаційний номер небезпеки

ООН номер

Код класифікації

Знаки безпеки



5F

2.1



### Автомобільний транспорт - ADR

Спеціальне регулювання

190, 327, 344, 625

Обмежена кількість

1 L

Виключені кількості

E0

#### Упаковка

Інструкції з упаковки

P207, LP200

Спеціальне положення для упаковки

PP87, RR6, L2

Положення про змішану упаковку

MP9

Категорія транспортування

2

Код обмеження на перевезення в тунелях

(D)

#### Спеціальне регулювання для

упаковки

V14

завантаження, вивантаження та

CV9, CV12

поводження

операція

S2

### Залізничний транспорт - RID

Спеціальне регулювання

190, 327, 344, 625

Виключені кількості

E0

#### Упаковка

Інструкції з упаковки

P207, LP200

Спеціальне положення для упаковки

PP87, RR6, L2

Положення про змішану упаковку

MP9

Категорія транспортування

0

#### Спеціальне регулювання для

упаковки

W14

завантаження, вивантаження та

CW9, CW12

поводження

### Повітряний транспорт - ICAO/IATA

Інструкція з упаковки для обмеженої кількості

Y203

Інструкція з упаковки для пасажирів

203

Інструкція з упаковки вантажу

203

### Морський транспорт - IMDG

EmS (план дій в надзвичайних ситуаціях)

F-D, S-U

MFAG

620

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022  
Дата оновлення 17.07.2025

Версія 3.0

### РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

#### 15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

#### 15.2. Оцінка безпеки речовин

немає даних

### РОЗДІЛ 16: Інші відомості

#### Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUN066 | Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.                                                     |
| EUN211 | Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман. |
| H220   | Надзвичайно займистий газ.                                                                                              |
| H222   | Надзвичайно займистий аерозоль.                                                                                         |
| H225   | Дуже займиста рідина та її пара.                                                                                        |
| H229   | Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.                                                                  |
| H304   | Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потрапленні у дихальні шляхи.                                    |
| H315   | Спричиняє подразнення шкіри.                                                                                            |
| H336   | Може спричинити сонливість або запаморочення.                                                                           |
| H361f  | Імовірно негативно впливає на фертильність.                                                                             |
| H372   | Спричиняє пошкодження нервова система при тривалому або багаторазовому впливі.                                          |
| H373   | Може спричинити пошкодження органів при тривалому або багаторазовому впливі.                                            |
| H411   | Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.                                                |
| H412   | Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.                                                |

#### Вказівки щодо безпечного поводження, що використовуються в паспорті безпеки

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102      | Зберігати в місці, недоступному для дітей.                                                                     |
| P210      | Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. |
| P211      | Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.                                          |
| P251      | Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.                                                     |
| P410+P412 | Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.                                             |
| P501      | Утилізувати вміст / упаковку передавши особі, уповноваженій утилізувати відходи, або повернувши постачальнику. |

#### Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

#### Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аерозоль         | Легкозаймисті аерозолі та аерозолі                                                                                              |
| Аспір.           | Хімічна продукція, яка спричиняє небезпеку токсичної аспірації                                                                  |
| Вод. Хрон. Токс. | Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для водних біоресурсів (хронічний)                                                  |
| ВТОМ-ОВ          | Хімічна продукція, яка проявляє вибірккову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови одноразового впливу |

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

|                |            |        |     |
|----------------|------------|--------|-----|
| Дата створення | 23.12.2022 | Версія | 3.0 |
| Дата оновлення | 17.07.2025 |        |     |

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВТОМ-ХВ                               | Хімічна продукція, яка проявляє вибірккову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови багаторазового впливу |
| дСдБ                                  | Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною                                                                    |
| дСдМ                                  | Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною                                                                            |
| ЄС                                    | Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS                                                                        |
| ЄС                                    | Європейський Союз                                                                                                                 |
| ЛЗ Газ                                | Легкозаймисті газ                                                                                                                 |
| ЛЗ Рід.                               | Легкозаймисті рідини                                                                                                              |
| ЛОС                                   | Летких органічних сполук                                                                                                          |
| ООН номер                             | Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН                                            |
| Подр. Шкіри                           | Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри                                                                                |
| Репр.                                 | Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини                                                     |
| СБТ                                   | Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля                                                      |
| СМТ                                   | Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля                                                              |
| Тиск Газ (охолоджений скраплений газ) | Газ під тиском: охолоджений зріджений газ                                                                                         |
| Тиск Газ (розчинений газ)             | Газ під тиском: розчинений газ                                                                                                    |
| Тиск Газ (скраплений газ)             | Газ під тиском: зріджений газ                                                                                                     |
| Тиск Газ (стиснений газ)              | Газ під тиском: стиснутий газ                                                                                                     |
| ADR                                   | Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом                                                   |
| BCF                                   | Фактор біоконцентрації                                                                                                            |
| CAS                                   | Хімічна реферативна служба                                                                                                        |
| CLP                                   | Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей                                            |
| EINECS                                | Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин                                                                        |
| EmS                                   | План дій у надзвичайних ситуаціях                                                                                                 |
| EuPCS                                 | Європейська система категоризації виробів                                                                                         |
| IATA                                  | Міжнародна асоціація повітряного транспорту                                                                                       |
| IBC                                   | Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини                                 |
| ICAO                                  | Міжнародна організація цивільної авіації                                                                                          |
| IMDG                                  | Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів                                                                             |
| IMO                                   | Міжнародна морська організація                                                                                                    |
| INCI                                  | Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів                                                                                  |
| ISO                                   | Міжнародна організація стандартизації                                                                                             |
| IUPAC                                 | Міжнародний союз чистої та прикладної хімії                                                                                       |
| log Kow                               | Коефіцієнт поділу октанол/вода                                                                                                    |
| OEL                                   | Гранично допустимі впливи                                                                                                         |
| ppm                                   | Частин на мільйон                                                                                                                 |
| REACH                                 | Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин                                                                     |
| RID                                   | Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею                                                                             |
| UVCB                                  | Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали                                        |

### Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

### Рекомендовані обмеження використання

немає даних

### Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорту безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

### Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 3.0 замінює версію SDS від 08.03.2023. Зміни було внесено в розділи 2, 11, 12, 13 та 16.

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

## NEW TON Емаль спеціального призначення для блокування плям

Дата створення 23.12.2022

Дата оновлення 17.07.2025

Версія

3.0

### Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку.

### Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.