

Опис продукту

Високоякісна спеціальна фарба, швидко сохне, в герметичній алюмінієвій тубі із загостреним пензликом. Зручний засіб для самостійного швидкого реставрування та відновлення лакофарбових покриттів: усунення подряпин і сколів на автівках, мотоциклах, моторолерах, велосипедах, скутерах, самокатах, а також на різній побутовій техніці та предметах хатнього інтер'єру. Оновлює зовнішній вигляд та ефективно захищає від корозії. Зручно для багаторазового використання. На кришці - зразок справжнього кольору фарби.

Властивості та переваги

Стійка до механічних й атмосферних впливів
Не вицвітає на сонці та не втрачає блиску.
Швидко сохне, не жовтіє з часом.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 12 мл

Основа: Акрилова емаль

Колір : Згідно асортименту

Ефект :Глянцевий,

Матовий, Металік

Висихання на відлип: 10-15 хв за t +25°C

Щільність емалі при (20±2)°C: 0,75-1,20г/см³

(в залежності від кольору емалі)

Адгезія/плівки до металу : не більше 2 балів

Застосування

- 1.Очистити та знежирити поверхню.
 - 2.Ретельно розмішати фарбу 2-3 хв.
 - 3.Нанести 2-3 тонких шари фарби с проміжком 3-5 хв. Час висихання на відлип – 10-15хв. Повна полімеризація – 24 год.
 - 4.Після використання щільно закрити тубу.
- *Фарбу з ефектом «металік» лакувати через 30 хв після фарбування.
*Реставровану поверхню можна полірувати через 7 днів після фарбування.
УВАГА! Тубу зберігати у вертикальному положенні.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на тубі.

Виготовлено згідно ТУ У 24.3-2370700019-002:2009

Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей)
)Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03.2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-ХІІ, із змінами № 2468-ІХ від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.

