

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Лак універсальний акриловий

Опис продукту

Лак акриловий Biodur - використовується для захисту лакофарбових покриттів від механічного та атмосферного впливу. Наноситься як фінішне покриття або самостійно. Створює міцне прозоре глянсове покриття. Унікальна властивість лаку – збагачувати будь-який колір. Не вицвітає на сонці і залишається глянсовим. Для зовнішнього та внутрішнього застосування.

Властивості та переваги

Стійкий до атмосферних впливів

Високий ступінь глянце

Швидко сохне

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400 мл

Основа: Акрилова смола

Колір :Прозорий

Ефект :Глянцевий

Площа покриття: 1,0-1,5 м²

Висихання на відлип: 7-10 хв за t +25°C

Щільність емалі при (20 ± 2)°C: 0,75-1,20г/см³

Адгезія плівки до металу : не більше 2 балів

Рекомендована t балона і середовища під час роботи:
від +15°C до +30°C

Застосування

1. Підготувати поверхню: очистити, відшліфувати, знежирити.

2. Розмішати вміст балона, струшуючи його 2-3 хв. Під час роботи періодично струшувати балон.

3. Зробити пробне розпилення. В якості завершального шару лак наноситься не пізніше, ніж через 30 хв після фарбування. При лакуванні давно фарбованих поверхонь, нанести лак у непомітному місці для перевірки на сумісність.

4. Тримати балон вертикально. Розпилювати лак тонким шаром із відстані 25-30 см.

5. Нанести 2-3 тонких шари лаку з проміжком 3-5 хв.

Якщо лак не був використаний повністю, перевернути балон розприскувачем донизу й, натиснувши, тримати протягом 3 сек.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 24.3-2370700019-001:2005

