

Опис продукту

CHAIN LUBE Piton — мастило для ланцюгів для обробки внутрішніх поверхонь. Забезпечує тривалий змащувальний ефект для швидкісних ланцюгів дорожніх мотоциклів, картингів, а також в індустріальних механізмах із ланцюговими передачами. Також використовують для обробки ланцюгів міських і шосейних велосипедів. Завдяки комплексу синтетичних полімерних добавок утворює на поверхні ланцюгів тонку і міцну плівку з високою адгезією. Має високу проникаючу здатність, необхідну для обробки важкодоступних місць. Підходить для ланцюгів із втулками типу O-RING, X-RING та Z-RING. Колір мастила є індикатором нанесення.

Властивості та переваги

Забезпечує захист ланцюга від зносу,
розтягування і корозії.
Збільшує термін експлуатації.
Зменшує тертя і втрату потужності.
Не вимивається водою, запобігає
налипанню бруду і піску.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 500 мл

Основа: Синтетична

Колір : від безбарвного до коричневого

Тип : захисна

Відносна щільність при 15 °C: 1,1 г/см3

В'язкість при 20 °C: не більше 500 сP

Застосування

1. Ретельно очистити ланцюг від залишків старого мастила, бруду, пилу та знежирити.
2. Розмішати вміст балону, струшуючи його 2-3 хв.
3. Нанести мастило тонким шаром по всій довжині сухої поверхні ланцюга.
4. Під час використання періодично струшуйте балон.
5. Ланцюг придатний до експлуатації через 10-15 хвилин після обробки.

Оптимальна температура поверхні, балона і навколишнього середовища під час використання мастила: від +10°C до +30°C.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20C та не вище плюс 40C.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 20.5-2370700019-006:2012

Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей)
) Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03.2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.

