

PiTON

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Мультимастило 5в1

Опис продукту

Мультимастило PiTON — багатофункціональний спреї-мастило для застосування у майстерні, гаражі, на виробництві та у побуті. Ефективно розм'якшує іржу, витісняє вологу, змащує, глибоко проникає та захищає від корозії.

Використовується для обробки різних механічних з'єднань, петель, втулок, підшипників, ланцюгів та замків. За короткий час усуває скрип і писк на металевих та пластикових поверхнях, відновлює ковзання деталей, що застрягли, «прикипіли» або заклинили, забезпечує легкий демонтаж. Послаблює навіть сильно заіржавілі болтові з'єднання, фітинги труб, петлі, замки тощо. Рекомендується для очищення інструментів, обладнання і запасних частин транспортних засобів.

Проникає в мікротріщини та вузькі зазори. Утворює на поверхні захисну плівку, яка захищає від впливу води та розвитку корозії. Розморожує замки дверей та запобігає їх подальшому замерзанню.

Рекомендується для ремонту й обслуговування автівок, автобусів, мотоциклів, моторолерів, скутерів тощо. Застосовується для обробки промислового обладнання, інструментів та господарського інвентарю. Не шкодить лакофарбове та хромоване покриття, не змінює поверхні з пластику, гуми та дерева. Не містить смол, кислот, воску та силіконів.

Властивості та переваги

- РОЗМ'ЯКШУЄ ІРЖУ
- ВИТІСНЯЄ ВОЛОГУ
- ЕФЕКТИВНО ЗМАЩУЄ
- ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ
- ЗАХИЩАЄ ВІД КОРОЗІЇ.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400 мл

Основа: Синтетична

Колір : від світло коричневого до темно коричневого

Тип: антикорозійна/ антиокислювальна / вологовитісняюча

Відносна щільність при 15 °C: 0,87 г/см³

В'язкість при 20 °C: не більше 500 сП

Застосування

1. Розмішати вміст балона, струшуючи його протягом 1-2 хвилин.
2. Нанести мастило під будь-яким кутом.
3. Через 1 хвилину поверхня готова до експлуатації.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 20.5-2370700019-006:2012

Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей)
)Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03.2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-ХІІ, із змінами № 2468-ІХ від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.

