

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Очищувач для зброї (піна)

Опис продукту

Очищувач для зброї Piton - спеціальний засіб для очищення ствола нарізної зброї будь-якого калібру. Після нанесення піна швидко розширюється у об'ємі і впродовж тривалого часу тримається на поверхні металу — проникає і розчиняє забруднення навіть у важкодоступних місцях. Швидко та ефективно видаляє пороховий нагар, залишки м'яких металів - міді, латуні та свинцю, старого мастила. Не залишає розводів на поверхні металу. Рекомендується для періодичного очищення зброї від нагару та залишків порохових газів або під час розконсервації зброї. Не завдає руйнівного впливу на дерево, пластмасу, шкіру, лак тощо. Не призводить до появи корозії. Засіб має характерний запах та не є токсичним

Властивості та переваги

Ефективно очищує
Швидко висихає
Не залишає розводів на поверхні

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 500 мл

Основа: ПАВ

Колір : від безбарвного до білого

Тип : очищення/відновлення

Відносна щільність при 15 °C: 1,0 г/см³

В'язкість при 20 °C: не більше 500 сП

Застосування

1. Розрядити зброю, дати охолонути до кімнатної температури та розібрати для очищення. Перекрити казенний зріз ствола патчем (ганчіркою, фальшпатроном тощо).

2. Розмішати вміст балона 1-2 хв.

3. Вставити розпилювальну головку з трубкою в канал ствола і розпочати видування піни, поступово витягуючи трубку - до моменту виходу піни з дульного зрізу, трохи нахиливши ствол до низу.

Надлишки піни прибрати.

УВАГА! Не допускати потрапляння піни до механізмів затвору та ударно-спускового механізму.

4. Заткнути ствол патчем (ганчіркою, фальшпатроном тощо) і залишити у горизонтальному положенні на 15-20 хв.

5. Очистити ствол, проштовхнувши кілька сухих патчів. Результатом реакції із забрудненою поверхнею буде зміна кольору піни.

6. У разі наявності сильного забруднення повторити обробку та збільшити час витримання піни до 30-40 хв.

7. Після використання пінного очищувача рекомендується обробити металеву поверхню зброї спеціальним мастилом для зброї.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 20.5-2370700019-006:2012

